

Geïsoleerde waterpomptang 250 mm 1000 V Premium



Eigenschappen

Lengte (mm) : 250

Gewicht (g) : 330

Instelposities : 7

Openingsvermogen (mm) : 10-36

Normen

✓ IEC 60900: 2018

Voordelen

- Zeer corrosiebestendig dankzij de verchroomde coating.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Doorgestoken scharnier.

Verchroomde coating.

Handgrepen van bi-materiaal.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 3,2

Lengte (cm) : 25,2

Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,423

Bruto gewicht (kg) : 0,431



3 780428 309451

Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 10,5

Lengte (cm) : 35

Diepte (cm) : 11

Netto gewicht : 2,6

Bruto gewicht (kg) : 2,7



3 780428 391784

Oververpakking 2



x 30.00

Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 36

Diepte (cm) : 36

Netto gewicht : 27,5

Bruto gewicht (kg) : 13,5



3 781395 151717

Oververpakking 3



x 240.00

Pallet

Hoogte (cm) : 111

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 114

Bruto gewicht (kg) : 120



3 780882 100436