

Geïsoleerde zijknijptang 160 mm 1000 V Premium



Eigenschappen

Lengte (mm) : **160**Gewicht (g) : **220**Snijvermogen soepele draden max Ø (mm) : **3**Snijvermogen massieve draden max Ø (mm) : **2.3**Snijvermogen Pianodraad met max Ø (mm) : **1.6**Hardheid snijkanten (HRC) : **60**

Normen

✓ IEC 60900: 2018

Voordelen

- Zeer corrosiebestendig dankzij de verchroomde coating.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Verchroomde coating.

Handgrepen van bi-materiaal.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 3,2

Lengte (cm) : 16,7

Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,218

Bruto gewicht (kg) : 0,226



Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 8,5

Lengte (cm) : 31

Diepte (cm) : 10

Netto gewicht : 1,5

Bruto gewicht (kg) : 1,56



Oververpakking 2



x 60.00

Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 36

Diepte (cm) : 36

Netto gewicht : 31,5

Bruto gewicht (kg) : 13



Oververpakking 3



x 240.00

Pallet

Hoogte (cm) : 111

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 130

Bruto gewicht (kg) : 136

