

Versterkte geïsoleerde kniptang 160 mm 1000 V Premium



Eigenschappen

Lengte (mm) : 160

Gewicht (g) : 220

Snijvermogen soepele draden max Ø (mm) : 3.5

Snijvermogen massieve draden max Ø (mm) : 2.5

Snijvermogen Pianodraad met max Ø (mm) : 2.0

Hardheid snijkanten (HRC) : 64

Normen

✓ IEC 60900: 2018

Voordelen

- Zeer corrosiebestendig dankzij de verchroomde coating.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Verchroomde coating.

Handgrepen van bi-materiaal.

Toepassingen

Knijpt de fijnste draden en ook meeraderige kabels en pianodraad.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 3,2

Lengte (cm) : 17,2

Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,218

Bruto gewicht (kg) : 0,226



Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 8,5

Lengte (cm) : 31

Diepte (cm) : 10

Netto gewicht : 1,46

Bruto gewicht (kg) : 1,54



Oververpakking 2



x 60.00

Karton

Hoogte (cm) : 25

Lengte (cm) : 36

Diepte (cm) : 36

Netto gewicht : 14

Bruto gewicht (kg) : 13



Oververpakking 3



x 240.00

Pallet

Hoogte (cm) : 111

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 60

Bruto gewicht (kg) : 66

