

Geïsoleerde striptang 160 mm voor kabels van Ø 5-10 mm² 1000 V Premium



Eigenschappen

Lengte (mm) : **160**Gewicht (g) : **165**Stripvermogen : **Ø 5 mm/10 mm²**Hardheid snijkanten (HRC) : **60-64**

Normen

✓ IEC 60900: 2018

Voordelen

- Zeer corrosiebestendig dankzij de verchroomde coating.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Verchroomde bekleding.
Ergonomische antislip handgrepen van bi-materiaal.
Veer voor openen.
Instelbare aanslag.

Toepassingen

Voor het strippen van enkele en meerdere aders met fijne draden.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 3,2

Lengte (cm) : 16,7

Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,163

Bruto gewicht (kg) : 0,171



Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 25,5

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 1,24

Bruto gewicht (kg) : 1,3



Oververpakking 2



x 30.00

Karton

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 36

Diepte (cm) : 36

Netto gewicht : 26,5

Bruto gewicht (kg) : 8,5



Oververpakking 3



x 240.00

Pallet

Hoogte (cm) : 111

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 110

Bruto gewicht (kg) : 116

