

Stappenboor PG en ISO Ø 10mm 12 etages

Speciaal voor de elektriciën!



Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : **6.5-32.5**

Ø schacht (mm) : **10**

Hardheid (HRC) : **65-66**

Aantal etages : **12**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ RVS

Voordelen

- De snelle afvoer van het zaagsel via de spiraalvormige groeven zorgt voor een hoger zaagvermogen.
- Het HSS staal 5 % kobalt stabiliseert de boortemperatuur en verlengt zijn levensduur.
- Nauwkeurig boren dankzij de splitpunt.



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Compatibel met PG en ISO.

Lasermarkering van de 12 etages.

Voorzien van een drievoudig gekerfde schacht van Ø 10 mm om vastlopen van de boor in de boorkop te voorkomen.

Technische details

Zeskante aansluiting Ø 10 mm.

HSS staal HSS 5 % kobalt.

Spiraalvormige groeven.

Splitpunt.

Richtlijnen

Door het gebruik van snijolie kan de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengd worden.

Toepassingen

Voor het boren van staalplaat tot 4 mm dikte.

Voor het boren van non-ferro metalen, rvs en kunststoffen tot 4 mm dikte.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 5

Lengte (cm) : 11,5

Diepte (cm) : 5

Netto gewicht : 0,197

Bruto gewicht (kg) : 0,25



3 700420 300885

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 38,8

Lengte (cm) : 28,8

Diepte (cm) : 19

Netto gewicht : 10

Bruto gewicht (kg) : 10,4



4 007140 114129