

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 25 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 25**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **13**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **18**
 Aanspankoppel (N.m*) : **5**
 Moersleutel (mm) : **33**
 Aanbevolen pons* (mm) : **25.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **1.004**
 Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking

Geen verpakking

Hoogte (cm) : 4,8

Lengte (cm) : 4

Diepte (cm) : 4

Netto gewicht : 0,027

Bruto gewicht (kg) : 0,027



3 700420 330295

 Oververpakking 1

x 25

Karton

Hoogte (cm) : 5,3

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 18

Netto gewicht : 0,675

Bruto gewicht (kg) : 0,775



3 700420 350330

 Oververpakking 2

x 600

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 20,25

Bruto gewicht (kg) : 20,75



3 700882 100955