

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 63 Ø 34-44mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 63**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **34**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **44**
 Aanspankoppel (N.m*) : **12**
 Moersleutel (mm) : **65**
 Aanbevolen pons* (mm) : **63.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **2.500**
 Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 7,8

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 0,124

Bruto gewicht (kg) : 0,124

 Oververpakking 1

x 5

Karton

Hoogte (cm) : 6,5

Lengte (cm) : 30,5

Diepte (cm) : 13,5

Netto gewicht : 0,62

Bruto gewicht (kg) : 0,72

 Oververpakking 2

x 100

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 71

Netto gewicht : 12,4

Bruto gewicht (kg) : 12,9

