

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 20 Ø 6-12 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 20**
Minimum kabel-Ø (mm) : **6**
Maximum kabel-Ø (mm) : **12**
Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
Moersleutel (mm) : **24**
Aanbevolen pons* (mm) : **20.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.807**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 4,4

Lengte (cm) : 3,4

Diepte (cm) : 3,4

Netto gewicht : 0,013

Bruto gewicht (kg) : 0,013



3 700420 330288

 Oververpakking 1

x 50.00

Karton

Hoogte (cm) : 8,2

Lengte (cm) : 14,5

Diepte (cm) : 14,5

Netto gewicht : 0,66

Bruto gewicht (kg) : 0,66



3 700420 350323

 Oververpakking 2

x 1000.00

Karton

Hoogte (cm) : 35

Lengte (cm) : 46

Diepte (cm) : 46

Netto gewicht : 13,2

Bruto gewicht (kg) : 21,12



3 700882 100948