

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 32 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 32**
Minimum kabel-Ø (mm) : **18**
Maximum kabel-Ø (mm) : **25**
Aanspankoppel (N.m*) : **12**
Moersleutel (mm) : **42**
Aanbevolen pons* (mm) : **32.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **1.280**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking

Geen verpakking

Hoogte (cm) : 6

Lengte (cm) : 4,8

Diepte (cm) : 4,8

Netto gewicht : 0,045

Bruto gewicht (kg) : 0,045



3 700420 330301

 Oververpakking 1

x 20

Karton

Hoogte (cm) : 5,3

Lengte (cm) : 25

Diepte (cm) : 19,4

Netto gewicht : 0,908

Bruto gewicht (kg) : 1,008



3 700420 350347

 Oververpakking 2

x 400

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 21,792

Bruto gewicht (kg) : 22,292



3 700882 100962