

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 12 Ø 3-6.5 mm IP 68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 12**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **3**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **6.5**
 Aanspankoppel (N.m*) : **1.7**
 Moersleutel (mm) : **15**
 Aanbevolen pons* (mm) : **12.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **0.492**
 Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 3,5

Lengte (cm) : 2,4

Diepte (cm) : 2,4

Netto gewicht : 0,048

Bruto gewicht (kg) : 0,048



3 700420 330264

 Oververpakking 1

x 25

Karton

Hoogte (cm) : 7

Lengte (cm) : 12,5

Diepte (cm) : 71

Netto gewicht : 1,2

Bruto gewicht (kg) : 1,3



3 700420 350309

 Oververpakking 2

x 2400

Karton

Hoogte (cm) : 37

Lengte (cm) : 35,5

Diepte (cm) : 47

Netto gewicht : 115,2

Bruto gewicht (kg) : 115,7



3 700420 370208