

Wartel kunststof schroefdraad PG 9 Ø 4-8 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 9**
Minimum kabel-Ø (mm) : **4**
Maximum kabel-Ø (mm) : **8**
Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
Moersleutel (mm) : **19**
Aanbevolen pons* (mm) : **15.7**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.618**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 4

Lengte (cm) : 2,8

Diepte (cm) : 2,8

Netto gewicht : 0,008

Bruto gewicht (kg) : 0,008

 Oververpakking 1

x 50

Karton

Hoogte (cm) : 8

Lengte (cm) : 12

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,405

Bruto gewicht (kg) : 0,505

 Oververpakking 2

x 2000

Karton

Hoogte (cm) : 34,5

Lengte (cm) : 37,5

Diepte (cm) : 50

Netto gewicht : 19,44

Bruto gewicht (kg) : 19,94

