

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 50 Ø 30-38 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **ISO/M 50**
Minimum kabel-Ø (mm) : **30**
Maximum kabel-Ø (mm) : **38**
Aanspankoppel (N.m*) : **12**
Moersleutel (mm) : **60**
Aanbevolen pons* (mm) : **50.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **1.988**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 7,4

Lengte (cm) : 7,2

Diepte (cm) : 7,2

Netto gewicht : 0,11

Bruto gewicht (kg) : 0,11



3 700420 330325

 Oververpakking 1

x 5

Karton

Hoogte (cm) : 6,5

Lengte (cm) : 29,2

Diepte (cm) : 11,8

Netto gewicht : 0,55

Bruto gewicht (kg) : 0,65



3 700420 350361

 Oververpakking 2

x 125

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 71

Netto gewicht : 13,75

Bruto gewicht (kg) : 14,25



3 700420 370260