

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 16 Ø 5-10 mm IP 68 (x 1)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 16**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **5**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **10**
 Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
 Moersleutel (mm) : **22**
 Aanbevolen pons* (mm) : **16.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **0.650**
 Verpakking : **10**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak**

Hoogte (cm) : 3,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 0,11

Bruto gewicht (kg) : 0,114



3 700420 330134

 Oververpakking 1

x 150.00

Karton

Hoogte (cm) : 28

Lengte (cm) : 56

Diepte (cm) : 37

Netto gewicht : 17,074

Bruto gewicht (kg) : 18,13



3 700882 100719

 Oververpakking 2

x 2400.00

Pallet

Hoogte (cm) : 125

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 190,08

Bruto gewicht (kg) : 210,08



3 700882 100856