

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 20 Ø 6-12 mm IP68 (x 10)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 20**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **6**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **12**
 Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
 Moersleutel (mm) : **24**
 Aanbevolen pons* (mm) : **20.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **0.807**
 Verpakking : **10**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak****Hoogte (cm) :** 3,5**Lengte (cm) :** 20**Diepte (cm) :** 20 **Netto gewicht :** 0,125 **Bruto gewicht (kg) :** 0,129

3 700420 330141

 Oververpakking 1

x 120.00

Karton**Hoogte (cm) :** 28**Lengte (cm) :** 56**Diepte (cm) :** 37 **Netto gewicht :** 15,534 **Bruto gewicht (kg) :** 16,59

3 700882 100726

 Oververpakking 2

x 1920.00

Pallet**Hoogte (cm) :** 125**Lengte (cm) :** 120**Diepte (cm) :** 80 **Netto gewicht :** 265,44 **Bruto gewicht (kg) :** 285,44

3 700882 100863