

Wartel kunststof schroefdraad ISO/M 25 Ø 13-18 mm IP68 (x 5)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **ISO/M 25**
Minimum kabel-Ø (mm) : **13**
Maximum kabel-Ø (mm) : **18**
Aanspankoppel (N.m*) : **5**
Moersleutel (mm) : **33**
Aanbevolen pons* (mm) : **25.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **1.004**
Verpakking : **5**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak**

Hoogte (cm) : 3,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 0,131

Bruto gewicht (kg) : 0,136



3 700420 330158

 Oververpakking 1

x 125.00

Karton

Hoogte (cm) : 28

Lengte (cm) : 56

Diepte (cm) : 37

Netto gewicht : 16,914

Bruto gewicht (kg) : 17,97



3 700882 100733

 Oververpakking 2

x 2000.00

Pallet

Hoogte (cm) : 112

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 287,52

Bruto gewicht (kg) : 307,52



3 700882 100870