


Wartel kunststof schroefdraad PG 16 Ø 10-14 mm IP68 (x 5)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 16**
Minimum kabel-Ø (mm) : **10**
Maximum kabel-Ø (mm) : **14**
Aanspankoppel (N.m*) : **3.3**
Moersleutel (mm) : **27**
Aanbevolen pons* (mm) : **23**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.906**
Verpakking : **5**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraarmoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak**

Hoogte (cm) : 3,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 0,082

Bruto gewicht (kg) : 0,085



3 700420 330110

 Oververpakking 1

x 200

Karton

Hoogte (cm) : 28

Lengte (cm) : 56

Diepte (cm) : 37

Netto gewicht : 17,084

Bruto gewicht (kg) : 18,14



3 700420 350156

 Oververpakking 2

x 3200

Pallet

Hoogte (cm) : 125

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 290,24

Bruto gewicht (kg) : 310,24



3 700420 312727