

SDS-plus accu boorhamer 18 V, geleverd met 2 accu's 5 Ah en lader

De perfecte verhouding tussen kracht en snelheid voor een hogere productiviteit op het werkterrein.



Eigenschappen

Accu : **Met 2 High OutPut accu's 5.5 Ah**

Magazijn : **Met snellader**

Normen

EN 60745-1: 2009 +
⊙ A11: 2010; EN
60745-2-6: 2010

Conformiteitsmerken





ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor een twee keer zo lange levensduur en 25% meer vermogen.

REDLINKPLUS Elektronica™ die alle parameters van de accu en de motor beheert voor het maximaliseren van: vermogen, koppel, snelheid, motorremmen en accuduur.

Krachtige boorhamers met een slagkracht van 2.5 J EPTA voor een trillingsniveau van 12.9 m/s².

AVS anti-vibratiesysteem.

AUTOSTOP beveiliging™: gepatenteerd mechanisme voor een automatische noodstop in geval van blokkeren tijdens de werkzaamheden om de gebruiker te beschermen.

Maakt tot 125 gaten van 10 mm doorsnee en 50 mm diepte met een HIGH OUTPUT accu™ 5.5 Ah.

FIXTEC systeem™: snelle verwisseling tussen de SDS+ boorhouder en de zelfspannende boorkop van 13 mm.

Ergonomische handgreep met Softgrip bekleding en nieuw DUALRAIL anti-vibratiesysteem™ voor meer gebruiksgemak.

LED-verlichting.

■ Gebruiksmethode

1. Met 4 bedrijfsstanden: boren, hameren, klopboren en draaien van de beitel.

■ Technische details

Volledig metalen versnellingsbak: geoptimaliseerde prestaties met een langer levensduur.

Slagkracht (J): 2.5.

Spanning verwisselbare accu (V): 18.

Gewicht met accu 5.5 Ah (kg): 4.5.

Geleverd met een klikbare en stapelbare transportkist HD Box.



AANVULLENDE INFORMATIE

Onbelast toerental: 0 - 1330 min-1.

Slagboren bij maximale belasting: 0 - 4800 min-1.

Boordiameter in beton: 26 mm.

Boordiameter in staal: 13 mm.

Boordiameter in hout: 28 mm.

Kernboor in beton, baksteen en kalkzandsteen: 65 mm.

Diameter van de klembeugel: 43 mm.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 36,4

Lengte (cm) : 47,5

Diepte (cm) : 23,6

Netto gewicht : 6,48

Bruto gewicht (kg) : 10,28



3 701395 137827