




IN-LINE 44 48V TRACK

Darklight Reflector, DALI, spot, zwart/zwart, 14W, 1230lm, 3000K, CRI >90, 35°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK rail-systeem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700K/3000K/4000K) en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Daarnaast creëert de DARKLIGHT REFLECTOR een sfeer die vooral restaurants, bars en hotels in een nieuw licht zet. Bovendien kan de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter worden geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006635
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1230 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16

Lichtbron

	
--	---

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Lengte	43.5 cm
Breedte	2.2 cm
Hoogte	2.5 cm
Nettogewicht	0.301 kg
Brutogewicht	0.322 kg