




## IN-LINE 44 48V TRACK

opaal, DALI, spot, zwart, 14W, 1140lm, 2700K, CRI >90, 95°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK rail-systeem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700K/3000K/4000K) en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Bovendien kan de DALI-compatible en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter worden geïnstalleerd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                             | 1006621                     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                           |
| IP-code                             | IP 20                       |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02                       |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule                   |
| Montagebeschrijving                 | Rail,Rail plafond,Rail wand |
| Dimbaar                             | Ja                          |
| Dimtechniek                         | DALI 2                      |
| Primaire nominale spanning          | 48V                         |
| Secundaire stroom / spanning        | 350 mA                      |
| Veiligheidsklasse                   | III                         |
| Wattage                             | 14 W                        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C                       |
| Netwerk nominaal standby-vermogen   | 0.5 W                       |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.4                         |
| Lumen                               | 1140 lm                     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                 |
| Stralingshoek                       | 95 °                        |
| Kleur                               | zwart                       |
| CRI                                 | 90                          |
| UGR ≤                               | 28                          |

## Lichtbron

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LXXBXX gegevens</b> | L80B50   |
| <b>Levensduur</b>      | 40000 h  |
| <b>Risk Group</b>      | 1        |
| <b>Lengte</b>          | 43.5 cm  |
| <b>Breedte</b>         | 2.2 cm   |
| <b>Hoogte</b>          | 2.5 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>    | 0.279 kg |
| <b>Brutogewicht</b>    | 0.299 kg |