




IN-LINE 24 48V TRACK Move DALI

Darklight Reflector, spot, wit/wit, 7,3W, 610lm, 3000K, CRI >90, 35°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK rail-systeem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700K/3000K/4000K) en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Daarnaast creëert de DARKLIGHT REFLECTOR een sfeer die vooral restaurants, bars en hotels in een nieuw licht zet. Bovendien is de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006642
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	610 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

		UGR ≤	16
		LXXBXX gegevens	L80B50
		Levensduur	40000 h
		Risk Group	1
		Lengte	24 cm
		Breedte	2.2 cm
		Hoogte	5.8 cm
		Nettogewicht	0.303 kg
		Brutogewicht	0.324 kg