



Smart Switch Manageabel L2 - 24 poorten Gigabit PoE + 2 poorten SFP (370 W) GGM GS20024P2S



Artikel kenmerken

- Drama : 1
- Zonder ventilator : Nee
- Flash-geheugen (mb) : 128
- Doorstuurprestaties : 38.688
- Warmteafvoer (Btu/h) : 0
- Jumboframes : 9216
- Aantal mac-adressen : 8
- Maximaal stroomverbruik : 0
- Mtbf : 0
- Poe 802.3af compatibel : Nee
- Poe 802.3at compatibel : Nee
- Poe-geschikt 802.3bt : Nee
- Bandbreedte wisselen : 52
- Upoe compatibel (60w) : Nee

Product kenmerken

- L2 - automatische controle van poe : Nee
- L2 - poëtische planning : Nee

Subfamilie kenmerken

- Consolepoort : Ja - rj45-poort
- Processor : Microsemi (snelheid)
- En61000-4-5 (6kv overspanningsbeveiliging) : Nee
- L2 - toegang filteren snmp : Nee
- L2 - toegang filteren ssh : Nee
- L2 - toegang filteren telnet : Nee
- L2 - toegang filteren web ui : Nee
- L2 - diagnosekabel : Nee
- L2 - carrier erps (g.8032) : Nee
- L2 - apparaatbeheer : WEB GUI, SNMP, CLI
- L2 - garp/gvrp : Nee
- L2 - igmp snuffelen : Nee
- L2 - configuratie importeren/exporteren : Nee
- L2-ldp (802.1ab) : Nee
- L2 - mstp (802.1s) : Nee
- L2 - qos cos 802.1p : Nee
- L2 - qos cos tcp/udp-poort : Nee
- L2 - qos staarten : 8
- L2 - rstp (802.1w) : Nee
- L2 - beveiliging acls l2/l3/l4 : Nee
- L2 - beveiligingspoort (gebaseerd op mac) : Nee
- L2 - beveiligingsradius (802.1x) : Nee
- L2 - beveiliging tacacs+ : Nee
- L2-snmp : v1, v2c, v3
- L2-stp (802.1d) : Nee



- L2 - vlan-vermeldingen : 4
- L2 - op vlan ip-subnet-gebaseerd : Nee
- L2 - vlan mac-gebaseerd : Nee
- L2 - op poorten gebaseerde vlan : Nee
- L2 - vlan-protocol (802.1v) : Nee
- L2 - vlan q-in-q : Nee
- L2-vlan (802.1q) : Nee
- Luchtvochtigheid regelen : 10% - 90%
- Bedrijfstemperatuur : 0°C - 45°C
- Opslag vochtigheid : 10% - 90%
- Bewaar temperatuur : -20°C - 70°C

ETIM 8 kenmerken

- Ethernet : Ja
- Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 : 24
- Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC : 2
- Aantal PoE-poorten : 24
- Aantal overige poorten : 1
- Montagewijze : 19" inbouw
- Layer 2 : Ja
- Layer 3 : Nee
- Managebaar : Ja
- Power over Ethernet : 802.3 at (PoE+)
- Hoogte : 44 mm
- Breedte : 440 mm
- Diepte : 290 mm
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee