



16 x poorten 10/100/1000 Mbps, PoE gevoed + 2 x poorten SFP (200 W)
GGM GS16P



Artikel kenmerken

- Uitgebreide po-modus : Nee
- Zonder ventilator : Nee
- Soort voeding: : Intern
- Mac-adrestabel : 8
- Maximaal stroomverbruik : 200
- Mtbf : 100000
- Luchtvochtigheid regelen : 10 - 90
- Bedrijfstemperatuurbereik: : Van 0 tot 55°C
- Poe overspanningsbeveiliging : 4
- Opslagvochtigheid (%) : 5 - 90
- Opslagtemperatuurbereik: : -20 - 75

ETIM 8 kenmerken

- Ethernet : Ja
- Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 : 16
- Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC : 2
- Aantal PoE-poorten : 16
- Max. PoE-vermogen : 200 W
- Montagewijze : 19" inbouw
- Layer 2 : Nee
- Layer 3 : Nee
- Managebaar : Nee
- Power over Ethernet : 802.3 at (PoE+)
- Beschermingsgraad (IP) : IP30
- Hoogte : 44,5 mm
- Breedte : 270.5 mm
- Diepte : 181 mm
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee