



GLASVEZELKABEL 24FO OM2 LSZH DCA
GGM FO24B50DLST



Artikel kenmerken

- Treksterkte (n) : 1200

Product kenmerken

- Installatieomgeving : Buiten
- Bedrijfstemperatuur : Van -40°C tot +70°C
- Andere dichtheden : Raadpleeg ons
- Verzegeling : Droog en longitudinaal (hydro-blocking agent)
- Structuur : Vrije

ETIM 8 kenmerken

- Aantal vezels : 24
- Type tube : Multi fiber units centraal
- Aantal vezels per tube : 24
- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM2
- Met trekontlasting : Nee
- Bewapening : Nee
- Met knaagdierbescherming : Ja
- Mantelkleur : Oranje
- Kabel langswaterdicht : Ja
- Kabel dwarswaterdicht : Ja
- Kabel metaalvrij : Ja
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s2
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d2
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
- Brandvertraging : Volgens IEC/EN 60332-1-2
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Chemisch bestendig : Nee
- UV-bestendig : Ja
- Buitendiameter circa : 6.5 mm
- Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd : 97.5 mm
- Max. treksterkte tijdens aanleggen : 1200 kN



- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Inblaasbaar : Ja
- Kabelgeometrie : Rond
- Gewicht : 49 kg/km