



GLASVEZELKABEL 6FO OM4 LSZH DCA
GGM FO6B4DLST



Artikel kenmerken

- Buigradius - minimaal statisch (mm) : 90
- Buigradius - minimale dynamiek (mm) : 120
- Kabelgewicht (kg/km) : 46
- Conditionering : Het snijden
- Breeksterkte (n) : 1500
- Diameter (mm) : 6
- Aantal vezels : 6
- Versterking : Knaagdierbestendige glazen lonten
- Schede type : Lsoh
- Treksterkte (n) : 1050
- Gebruiksomgeving : Interieur exterieur

Product kenmerken

- Installatieomgeving : Buiten
- Bedrijfstemperatuur : Van -40°C tot +70°C
- Andere dichtheden : Raadpleeg ons
- Verzegeling : Droog en longitudinaal (hydro-blocking agent)
- Structuur : Vrije

ETIM 8 kenmerken

- Type tube : Multi fiber units centraal
- Aantal vezels per tube : 6
- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM4
- Met trekontlasting : Nee
- Bewapening : Nee
- Met knaagdierbescherming : Ja
- Mantelkleur : Violet
- Kabel langswaterdicht : Ja
- Kabel dwarswaterdicht : Ja
- Kabel metaalvrij : Ja
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s2
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d2
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1



- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
- Brandvertraging : Volgens IEC/EN 60332-1-2
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Chemisch bestendig : Nee
- UV-bestendig : Ja
- Buitendiameter circa : 6 mm
- Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd : 90 mm
- Max. treksterkte tijdens aanleggen : 1050 kN
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Inblaasbaar : Ja
- Kabelgeometrie : Rond
- Gewicht : 46 kg/km