




FO-kabel OM3 6 vezels LST
GGM FO6B3CST



Artikel kenmerken

- Bandbreedte bij 1300 nm : Om3 $\geq$ 500 mhz/km
- Bandbreedte bij 850 nm : Om3 $\geq$ 2000 mhz/km
- Buigradius - minimaal statisch (mm) : 120
- Buigradius - minimale dynamiek (mm) : 160
- Kabelgewicht (kg/km) : 70
- Breeksterkte (n) : 6000
- Diameter (mm) : 8
- Verzachting : Bij 850nm: om3 $\leq$ 2.0db/km bij 1300 nm: om3 $\leq$ 0,5 db/km
- Aantal vezels : 6
- Versterking : Staal
- Schede type : Zwarte hdpe, uv-gestabiliseerd
- Temperatuurbereik : - 20°C tot +60°C
- Treksterkte (n) : 1200
- Gebruiksomgeving : Buiten

Product kenmerken

- Installatieomgeving : Buiten
- Bedrijfstemperatuur : Van -40°C tot +70°C
- Andere dichtheden : Raadpleeg ons
- Verzegeling : Droog en longitudinaal (hydro-blocking agent)
- Structuur : Vrije

ETIM 8 kenmerken

- Type tube : Multi fiber units centraal
- Aantal vezels per tube : 6
- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM3



- Met trekontlasting : Ja
- Bewapening : Ja
- Met knaagdierbescherming : Ja
- Mantelmateriaal : Overig
- Specificatie mantelmateriaal : Polyethyleen (PE)
- Mantelkleur : Zwart
- Kabel langswaterdicht : Ja
- Kabel dwarswaterdicht : Ja
- Kabel metaalvrij : Nee
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : Geen
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
- Brandvertraging : Nee
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Chemisch bestendig : Nee
- UV-bestendig : Ja
- Buitendiameter circa : 8 mm
- Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd : 120 mm
- Max. treksterkte tijdens aanleggen : 1200 kN
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Ja
- Inblaasbaar : Ja
- Kabelgeometrie : Rond
- Gewicht : 70 kg/km