




glasvezelkabel 12 OM4
GGM FO12B4PEST



Artikel kenmerken

- Bandbreedte bij 1300 nm : Om4 $\geq$ 500 mhz/km
- Bandbreedte bij 850 nm : Om4 $\geq$ 3500mhz/km
- Bandbreedte bij 850 nm emb : Om4 $\geq$ 4700 mhz/km
- Buigradius - minimaal statisch (mm) : 81
- Buigradius - minimale dynamiek (mm) : 122
- Kabelgewicht (kg/km) : 37
- Breeksterkte (n) : 1500
- Diameter (mm) : 5
- Verzachting : Bij 850 nm: om4 $\leq$ 2,0 db/km bij 1300 nm: om4 $\leq$ 0,5 db/km
- Aantal vezels : 12
- Schede type : Zwarte hdpe, uv-gestabiliseerd
- Temperatuurbereik : - 20°C tot +70°C
- Treksterkte (n) : 1200
- Gebruiksomgeving : Buiten

Product kenmerken

- Installatieomgeving : Buiten
- Bedrijfstemperatuur : Van -40°C tot +70°C
- Andere dichtheden : Raadpleeg ons
- Verzegeling : Droog en longitudinaal (hydro-blocking agent)
- Structuur : Vrije

ETIM 8 kenmerken

- Type tube : Multi fiber units centraal
- Aantal vezels per tube : 12
- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM4



- Met trekontlasting : Ja
- Bewapening : Nee
- Met knaagdierbescherming : Ja
- Mantelmateriaal : Overig
- Specificatie mantelmateriaal : Polyethyleen (PE)
- Mantelkleur : Zwart
- Kabel langswaterdicht : Ja
- Kabel dwarswaterdicht : Ja
- Kabel metaalvrij : Nee
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : Geen
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
- Brandvertraging : Nee
- Functiebehoud : EV004175
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Chemisch bestendig : Nee
- UV-bestendig : Ja
- Buitendiameter circa : 6.1 mm
- Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd : 91.5 mm
- Max. treksterkte tijdens aanleggen : 1200 kN
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Inblaasbaar : Ja
- Kabelgeometrie : Rond
- Gewicht : 37 kg/km