



Kit camerabewaking 8 kanalen PoE met 1 To HDD + 4x 5MP dome camera's GGM KITIP48CD5MP



Artikel kenmerken

- Bandbreedte : 40mbps
- Consumptie : 7w
- Het formulier : Koepel
- Formaat : Bureau
- Infrarood verlichting afstand (m) : 20
- Intelligente analysefuncties ondersteund : Nee
- Lan : 8 x 100 Mbps
- Maximale opnameresolutie : 8mp (4k)
- Aantal kanalen : 8
- Aantal beelden/sec. : 15
- Aantal sleuven voor harde schijven : 1 (2 tb inbegrepen)
- Bedrijfstemperatuurbereik : Van -30 tot 55°C
- Beschermingsindex (ip) : IP66
- Resolutie : 5mp (2542 x 1944) (2592 x 1944)
- Gevoeligheid : 0,05 lx
- Voeding : 12 vdc
- Type sensor : 1/2.7 progressieve cmos sc5035
- Video compressie : H265/ H264
- Wan : 1x 1000mbps
- Wdr (breed dynamisch bereik) : Neen

Product kenmerken

- Installatieomgeving : Interieur exterieur

ETIM 8 kenmerken

- Beeldschermweergave : Enkel -/quadbeeld
- Beeldsysteem : PAL
- Eigenschap beeldsysteem : Kleur
- Aantal camera's : 4
- Transmissietechniek : TCP/IP
- Geheugenmedium : Harde schijf
- Max. aantal video-ingangen : 8
- Geïntegreerde voeding voor camera's : Ja
- Compatible met Apple HomeKit : Nee



- Compatible met Google Assistant : Nee
- Compatible met Amazon Alexa : Nee
- Met IFTTT ondersteuning : Nee