



**19" Geconfigureerde bekabelingsvloerstaande kast GIGARACK S70 42U 600X800 mm
zonder voordeur / achterpaneel - uitbreiding - Zwart**

GGM 704268SPPAREX



- Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.
- 2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).
- Afneembaar achterpaneel, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, sluiting met 2 vergrendelingen en 1 sleutelslot (nr. 333).
- Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).
- Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).
- Capaciteit : 42 U
- Breedte : 600 mm
- Diepte : 800 mm
- Kleur : RAL 9005
- Draagvermogen : 900 kg

Artikel kenmerken

- Capaciteit (u) : 42
- Diepte (mm) : 800
- Breedte (mm) : 600
- Achter paneel : Verwijderbaar, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, sluiting met 2 vergrendelingen en 1 sleutelslot

Product kenmerken

- Skelet : Staal, mechanisch geschroefd (geheel verwijderbaar)
- Bedragen : 2 fronten 19" in diepte verstelbaar met u-markering (verzinkt staal)
- Dak : Met ventilatiesleuven en achtervoorziening voor kabelinvoer (800 mm brede racks zijn ook voorzien van zijuitsparingen)
- Baseren : Solide met achtervoorziening voor kabelinvoer (800 mm brede racks zijn ook voorzien van zijuitsparingen)
- Ral : 9005
- Toegestane belasting (kg) : 900



ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 600 mm
- Hoogte : 2033 mm
- Diepte : 800 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 42
- Max. belastbaarheid : 900 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Nee
- Met frontdeur : Nee
- Met rugzijdige deur : Nee
- Met zichtdeur : Nee
- Met zijwanden : Nee
- Met sokkel : Nee
- Met verticale kabelgeleiding : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- Kleur : Zwart
- Uitvoering : Met vast raam
- RAL-nummer : 9005
- Demontabel : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP00