

## PRODUKTDATENBLATT HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS

POWERSTAR HQI®-TS | Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten



### Anwendungsgebiete

- Sport- und Flutlichtanlagen
- Sport- und Mehrzweckhallen
- Flughäfen
- Simulation der Sonne, Materialprüfung
- Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

### Produktvorteile

- Sehr gute Farbwiedergabe
- Hervorragende Farbstabilität
- Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer
- Heißwiederzündfähig
- Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer
- Gute Positionierung dank K12s-Sockel

### Produkteigenschaften

- POWERSTAR® Quarztechnologie
- Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D)



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	1000.00 W
Nennspannung	120 V
Zündspannung	4.0/36 kVp <sup>1)</sup>
Betriebsart	Konventionelles Vorschaltgerät und Zündgerät
Nennstrom	9,7 A
Kompensationskondensator bei 50 Hz	85 µF

1) Minimum / Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	90000 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Farbtemperatur	4400 K
Farbwiedergabeindex Ra	85
Lichtfarbe	844
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.91
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.86
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.84
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.)	90 lm/W
UV-Schutz	Nein

### Maße & Gewicht

Gesamtlänge	187.00 mm
Länge	187,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	93,0 mm
Durchmesser	36,0 mm
Produktgewicht	61,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Maximal zulässige Außenkolbentemperatur	950 °C
Max. zul. Quetschungstemperatur	390 °C

### Lebensdauer

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.95
---	------

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.70
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.50
Lebensdauer B50	6000 h

**Zusätzliche Produktdaten**

Sockel (Normbezeichnung)	K12s-36
Quecksilbergehalt der Lampe	70.0 mg
Bauform / Ausführung	klar
Anmerkung zum Produkt	Nicht für die Allgemeinbeleuchtung

**Einsatzmöglichkeiten**

Dimmbar	Nein
Brennstellung	p15
Geschlossene Leuchte erforderlich	Ja
Heißwiederzündung	Ja

**Zertifikate & Standards**

Energieverbrauch	1100.00 kWh/1000h
------------------	-------------------

**Länderspezifische Informationen**

ILCOS	MN-1000/844-H/E/SL-K12s=36-41/187/H
Bestellnummer	HQI-TS 1000W/ND

**DOWNLOADS**

**Dokumente und Zertifikate**



Declarations Of Conformity CE



Certificates

**Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien**



Spectral power distribution

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321591944	Faltschachtel 1	75 mm x 75 mm x 240 mm	124.00 g	1.35 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321591951	Versandschachtel 10	395 mm x 165 mm x 265 mm	1436.00 g	17.27 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.