



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's, behalve de 35 W/942- en 20 W-lampen, die gebruikt moeten worden met elektronische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	3.100 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	79 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	83
Booglengte O (nom.)	5 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Spanning (nom.)	82 V
Spanning (nom.)	82 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTERC colour CDM-T


Eigenschappen behuizing en afmetingen		Volledige productnaam	
Lampafwerking	Helder	Full EOC	871150019697215
Lampvorm	T19 [T 19 mm]	Bestelcode	19697215
Keurmerken en classificaties		Materiaalnr. (12NC)	928083105125
Energie-efficiëntielabel	G	Lokale code	CDMT35W830
Kwikhoud (Hg) (max.)	3,2 mg	Numerator - Aantal per pak	1
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,1 mg	EAN/UPC - product/behuizing	8711500196972
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh	Numerator - Dozen per buitendoos	12
EPREL-registratienummer	473333	EAN/UPC - Case	8711500196989
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12		

Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

