



MASTERColour CDM-Tm Mini



MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Gebruik voor de 20 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 20 W van Philips
- Gebruik voor de 35 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 35 W van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	
Lampvoet	PGJ5 [PGJ5]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	87
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Booglengte O (nom.)	3 mm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	22,1 W
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Spanning (nom.)	100 V
Lichtstroom	1.600 lm	Spanning (nom.)	100 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)		
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398		

MASTERC colour CDM-Tm Mini

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13,3 [T 13,3 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	2,4 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	473347



Maatschets



Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Volledige productnaam	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12
Full EOC	87115002075175
Bestelcode	2075175
Materiaalnr. (12NC)	928087905130
Lokale code	CDMTM20W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500207517
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500207524

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour

MASTERC colour CDM-Tm Mini

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

