



Schijnwerper Flood HO

- Professioneel armatuur met speciale optiek voor gebiedsverlichting
- Inclusief IP68-connector voor eenvoudige aansluiting
- Verschillende optieken voor verlichting van sportvelden (Klasse II/III EN 12193:2018) en open gebieden
- Robuust ontwerp: volledige IP66 en IK08 bescherming
- Uitgerust met 1-10V of DALI dimmer voor verdere energiebesparing
- Geanodiseerd aluminium koellichaam, ideaal voor gebruik aan de kust



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Effectieve windbelasting	Gewicht (kg/st)
-------------	---------------------	----------------	--------------	-------	--------------------	---------	------------	--------------------------	-----------------

Standaard 1-10V dimbaar. Op aanvraag beschikbaar met DALI driver (DALI is meer dan alleen dimmen).

310W-versies standaard met beugel. 620W-versies standaard zonder beugel. 1240W versie beschikbaar door het combineren van twee 620W modules en het mounting kit-4mod accessoire.

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Elektrische aansluiting

Materiaal eigenschappen

Toepassingscondities

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)