



Highbay EcoMax G2

- Rendabele highbay-oplossing
- Elegant, slank ontwerp
- Verbeterde efficiëntie tot 130lm/W
- Vijf lumenpakketten, tot 31.200 lm
- Versies met smalle bundel beschikbaar (200+240W)
- Reflectoren, beugel en IP68 connector verkrijgbaar als accessoire



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Statisch								
545001047200	LEDHighbay-E2 80W-840-W	HID 250W	80	10400	130	4000	90°	1,74
545001047400	LEDHighbay-E2 80W-857-W	HID 250W	80	10400	130	5700	90°	1,74
545001047600	LEDHighbay-E2 120W-840-W	HID 400W	120	15600	130	4000	90°	2,41
545001047800	LEDHighbay-E2 120W-857-W	HID 400W	120	15600	130	5700	90°	2,41
545001048000	LEDHighbay-E2 150W-840-W	HID 400W	150	19500	130	4000	90°	2,41
545001048200	LEDHighbay-E2 150W-857-W	HID 400W	150	19500	130	5700	90°	2,41
545001048300	LEDHighbay-E2 200W-840-N	HID 400W HO	200	26000	130	4000	65°	3,34
545001048400	LEDHighbay-E2 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	3,34
545001048600	LEDHighbay-E2 200W-857-W	HID 400W HO	200	26000	130	5700	90°	3,34
545001048700	LEDHighbay-E2 240W-840-N	HID 600W	240	31200	130	4000	65°	3,34
545001048800	LEDHighbay-E2 240W-840-W	HID 600W	240	31200	130	4000	90°	3,34
545001049000	LEDHighbay-E2 240W-857-W	HID 600W	240	31200	130	5700	90°	3,34

Accessoires



545098006100
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd407



545098006200
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd507



545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-
Rd602



545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3


Reflector Rd407 (545098006100) past op 80W-versies, Reflector Rd507 (545098006200) past op 120W- en 150W-versies en Reflector Rd602 (545098006300) past op 200W- en 240W-versies.

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Kleurconsistentie (SDCM)	4	230V Kabellengte	1 m
Dimbaarheid	On-Off		
Afwerking	Grijs Pantone 417U		
CRI	> 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	I		
Risicogroep (EN 62471)	RG1		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Piekspanning beveiliging	4 kV		
		Materiaal eigenschappen	
		Materiaal behuizing	Aluminium
		Materiaal optiek	Polycarbonaat
		Cover materiaal	Polycarbonaat
		Toepassingscondities	
		Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
		Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-30-+50°C




Maatschets (mm)


LEDHighbay-E2 80W




LEDHighbay-E2
120W & 150W




LEDHighbay-E2
200W & 240W




LEDHighbay-E2
Reflector-Rd407



LEDHighbay-E2
Reflector-Rd507



LEDHighbay-E2
Reflector-Rd602



LEDHighbay-E2
Bracket

