

BEGA**67 547.3**

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Tischleuchte · Innenleuchte mit Metallgehäuse und mundgeblasenem Opalglas für freistrahlandes und blendfreies Licht.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium,
Oberfläche Aluminium poliert
Mundgeblasenes Opalglas, mit Gewinde
Eingebauter Netzschalter
Anschlussleitung schwarz · 2 m,
mit Schutzkontaktstecker
LED-Netzteil
220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 2,1 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	13,4 W
Leuchten-Anschlussleistung	15 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Lebensdauerkriterien	50 000 h / L_{70}

67 547.3 K3

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 85
Modul-Lichtstrom	960 lm
Leuchten-Lichtstrom*	800 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	53,3 lm/W

67 547.3 K4

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 85
Modul-Lichtstrom	1055 lm
Leuchten-Lichtstrom*	880 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	58,7 lm/W

* vorläufige Daten

Bestellnummer 67 547.3

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K
3000 K – Bestellnummer + **K3**
4000 K – Bestellnummer + **K4**

