

BEGA**50 124**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Wandleuchte · Innenleuchte mit mundgeblasenem Opalglas und Metallarmatur für viele Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.

Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird.

Produktbeschreibung

Armatur aus Aluminium, Oberfläche Farbe weiß
Glashaltestangen Edelstahl

Mundgeblasenes Opalglas

2 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 6,5 mm

Abstand 100 mm

2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung $\varnothing$ 7-10,5 mm

Anschlussklemme 2,5²

Schutzleiteranschluss

LED-Modul für Netzspannung

Geeignet für Phasenanschnitts- oder

Phasenabschnittsdimmung

220-230 V $\sim$ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Temporäre thermische Abschaltung zum

Schutz temperaturempfindlicher Bauteile

Schutzklasse I

– Sicherheitszeichen

– Konformitätszeichen

Gewicht: 1,2 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchtmittel

Leuchten-Anschlussleistung 14 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$

Umgebungstemperatur $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

50 124 K3

Modul-Bezeichnung LED-1246/930

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex $R_a > 90$

Modul-Lichtstrom 1320 lm

Leuchten-Lichtstrom 1049 lm

Leuchten-Lichtausbeute 74,9 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-Modul: 79.000 h (L80 B50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)

LED-Modul: 77.000 h (L80 B50)

