



3- NUMINOS® PHASE S

3-fasensysteem lamp zwart/zwart 3000 K 36°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armaturesysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met het 3~ NUMINOS® PHASE S 3 fase led-armaturesysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004083
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10.42 W
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	8 µs
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm

Lichtbron

791815	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.51 kg
Brutogewicht	0.832 kg
BIG WHITE pagina	62