




MANA OUT

Outdoor wandopbouwarmatuur, antraciet, 3000K, IP65, dimbaar

De elegante up/down wandarmatuur MANA OUT WL bestaat uit een aluminium constructie en is uitgerust met een krachtige warmwitte LED. Via de ingebouwde LED-driver wordt de elektrische aansluiting van de in roest en antraciet verkrijgbare armatuur rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002900
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	7.2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	antraciet
CRI	80

Lichtbron

916573		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct-indirect
		Risk Group	1
		Lengte	16 cm
		Breedte	16 cm
		Hoogte	9.3 cm
		Nettogewicht	1.486 kg
		Brutogewicht	1.95 kg
		BIG WHITE pagina	655