



DIRETO 60 WL

Indoor led wandopbouwlamp wit CCT-switch
2700/3000 K

Zowel horizontaal zoals verticaal te installeren en modern vormgegeven wijst het wandopbouwarmatuur DIRETO zelfbewust de weg. Maar ook met de waarden van binnen kan het indoor-armatuur over de hele lijn overtuigen: de hoge kleurweergave-index (CRI>90), de via de CCT-switch instelbare lichtkleur (2700/3000K) en de indirecte lichtafgifte in tegengestelde richtingen maken van de DIRETO in particuliere woonruimtes, de hotellerie en gastronomie maar ook in shops het ideale armatuur, als het aankomt op een hoogwaardige en tegelijkertijd flexibele vormgeving van het licht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004741
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	1180/1250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	180 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916601

A
↑
G

E

Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Lengte	60 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	0.829 kg
Brutogewicht	1.081 kg
BIG WHITE pagina	206