




## ONE 80 DALI

Indoor LED pendelarmatuur, wit, 3000/4000 K

Gereduceerd, modern en elegant trekt het moderne design van de ONE armaturenfamilie ieders aandacht. Met een te verwachten led-levensduur van 30.000 uur zijn de cirkelvormige armaturen ook nog eens extreem duurzaam. Maak gebruik van de ONE 80 DALI Indoor LED pendelarmatuur wit voor een bijzonder aangenaam, DALI dimbaar licht dat in hoogte verstelbaar is. De hoge CRI van meer dan 90 voor een natuurgetrouwe kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en niet alleen geschikt voor de horeca en gastronomie, maar ook voor elegant ingerichte woonruimtes. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1002912           |
| IP-code                       | IP 20             |
| Montage                       | Opbouw            |
| Montagebeschrijving           | Plafond           |
| Dimbaar                       | Ja                |
| Dimtechniek                   | DALI              |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 800 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                 |
| Wattage                       | 32 W              |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 50 °C             |
| Nominaal stand-byvermogen     | 0.5 W             |
| Niveau van inschakelstroom    | 35 A              |
| Duur van inschakelstroom      | 2 µs              |
| Stroboscopisch effect (SVM)   | 0.07              |
| Lumen                         | 1930/2140 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000 Kelvin  |
| Kleur                         | wit               |
| CRI                           | 90                |
| LXXBXX gegevens               | L70B50            |
| Levensduur                    | 30000 h           |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916474 |  |
| 916461 |  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Lichtval         | direct - indirect |
| Risk Group       | 1                 |
| Hoogte           | 3 cm              |
| Diameter         | 80 cm             |
| Pendellengte     | 300 cm            |
| Nettogewicht     | 2.163 kg          |
| Brutogewicht     | 4.858 kg          |
| BIG WHITE pagina | 770               |