




ONE 60 PD PHASE UP/DOWN

Indoor led pendelarmatuur wit CCT-switch 2700/3000 K

Gereduceerd en tegelijkertijd modern trekt de armatuur van de ONE familie ieders aandacht. De hoge CRI van meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en net zo geschikt voor de horeca als voor woonruimtes. Ervaar ONE in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004760
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	24 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	820/830 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	wit
CRI	90
Lichtval	direct - indirect
Hoogte	4.5 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	180 cm

Lichtbron

916535		Nettogewicht	2.129 kg
		Brutogewicht	4.164 kg
		BIG WHITE pagina	121