




## ENOLA ROUND UP/-DOWN S

### Outdoor LED wandopbouwarmatuur antraciet

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Art.nr.                             | 1003424                   |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                         |
| IP-code                             | IP 65                     |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 06                     |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule                 |
| Montage                             | Opbouw                    |
| Montagebeschrijving                 | Wand,Wand met accessoires |
| Dimbaar                             | Ja                        |
| Dimtechniek                         | Fase-afsnijding           |
| Aantal bij doorlussen               | 10                        |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz         |
| Secundaire stroom / spanning        | 350 mA                    |
| Veiligheidsklasse                   | I                         |
| Wattage                             | 7.8 W                     |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                    |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                     |
| Niveau van inschakelstroom          | 12.4 A                    |
| Duur van inschakelstroom            | 7.2 µs                    |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.03                      |
| Lumen                               | 620/700 lm                |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000/4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 30 °                      |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916542 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1002853 | Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet |
| 1005262 | ENOLA S , reflector chroom 60°                            |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kleur            | antraciet       |
| CRI              | 90              |
| LXXBXX gegevens  | L70B50          |
| Levensduur       | 30000 h         |
| Lichtval         | direct-indirect |
| Risk Group       | 1               |
| Breedte          | 6.8 cm          |
| Hoogte           | 18 cm           |
| Diepte           | 11.5 cm         |
| Nettogewicht     | 0.906 kg        |
| Brutogewicht     | 1.109 kg        |
| BIG WHITE pagina | 612             |