




OCULUS UP/DOWN WL

Indoor led wandopbouwlamp wit DIM-TO-WARM
2000-3000 K

Met de hoge kleurweergave-index (CRI>90) en de Dim-to-Warm dimbaarheid tot bijzonder warm licht (2000-3000K) zorgt elk armatuur uit de OCULUS-serie als bij toverslag voor een unieke sfeer. Daarbij zorgt de speciale lenzenoptiek voor een lichteffect met scherpe contouren die van het armatuur de ideale accentverlichting maken voor veeleisend particulier gebruik, praktijken van artsen, kantoren, cafés, hotels en restaurants. Door het gebruik van de meegeleverde matte schijf kan het licht als optie worden aangepast van licht met scherpe contouren naar een diffuse lichtspreiding.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004671
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	10 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	44-1110 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916398

A

T

G

F

Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Hoogte	11 cm
Diepte	12.5 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.88 kg
Brutogewicht	1.081 kg
BIG WHITE pagina	188