


## NUMINOS® PD PHASE S

Indoor led pendellamp wit/zwart 3000 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® PD PHASE S pendelarmatuur, die overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1004158                          |
| Montage                       | Opbouw                           |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar                       | Ja                               |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA                           |
| Veiligheidsklasse             | I                                |
| Wattage                       | 10.42 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                           |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                            |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 88                               |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 88                               |
| Niveau van inschakelstroom    | 8.5 A                            |
| Duur van inschakelstroom      | 60 µs                            |
| Lumen                         | 1020 lm                          |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin                      |
| Stralingshoek                 | 24 °                             |
| Kleur                         | wit                              |
| CRI                           | 90                               |
| UGR ≤                         | 13                               |
| LXXBXX gegevens               | L80B50                           |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 16.2 cm            |
| Diameter              | 6.5 cm             |
| Pendellengte          | 250 cm             |
| Nettogewicht          | 0.885 kg           |
| Brutogewicht          | 0.9 kg             |
| BIG WHITE pagina      | 88                 |