




## PANEL 60 rond

led indoor plafondopbouwlamp, wit, 3000K

Met het in meerdere licht- en behuizingkleuren verkrijgbare LED PANEL 60 bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Met een hoge lichtstroom creëert u een prettige, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                      | 1000783           |
| IP-code                      | IP 20             |
| Montage                      | Opbouw            |
| Montagebeschrijving          | Plafond           |
| Dimbaar                      | Ja                |
| Dimtechniek                  | Fase-afsnijding   |
| Aantal bij doorlussen        | 40                |
| Primaire nominale spanning   | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 1000 mA           |
| Veiligheidsklasse            | I                 |
| Wattage                      | 42 W              |
| Niveau van inschakelstroom   | 9 A               |
| Duur van inschakelstroom     | 50 µs             |
| Stroboscopisch effect (SVM)  | 0.04              |
| Lumen                        | 3150 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur        | 3000 Kelvin       |
| Stralingshoek                | 110 °             |
| Kleur                        | wit               |
| CRI                          | 80                |
| UGR ≤                        | 22                |
| LXXBXX gegevens              | L70B50            |
| Levensduur                   | 30000 h           |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |                              |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 916602 |  | <b>Lichtsterkteverdeling</b> | rotatiesymmetrisch |
|        |                                                                                   | <b>Lichtval</b>              | direct             |
|        |                                                                                   | <b>Hoogte</b>                | 5.5 cm             |
|        |                                                                                   | <b>Diameter</b>              | 60 cm              |
|        |                                                                                   | <b>Nettogewicht</b>          | 4.595 kg           |
|        |                                                                                   | <b>Brutogewicht</b>          | 5.85 kg            |
|        |                                                                                   | <b>BIG WHITE pagina</b>      | 262                |