




## NUMINOS® SPOT PHASE M

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 3000 K 60°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® SPOT PHASE M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1880 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 1004204             |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                       | Opbouw              |
| Montagebeschrijving           | Plafond             |
| Dimbaar                       | Ja                  |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding     |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning  | 500 mA              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 20.1 W              |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C               |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 50                  |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 85                  |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs               |
| Lumen                         | 1880 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                 | 60 °                |
| Kleur                         | zwart               |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 22                  |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| LXXBXX gegevens       | L80B50             |
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 18.5 cm            |
| Hoogte                | 16.5 cm            |
| Diameter              | 8.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.83 kg            |
| Brutogewicht          | 1.125 kg           |
| BIG WHITE pagina      | 74                 |