




ONE 60 DALI

Indoor LED pendelarmatuur, wit, 3000/4000 K

Het moderne design van de ONE armaturenfamilie trekt ieders aandacht. Met een led-levensduur van zo'n 30.000 uur zijn de cirkelvormige armaturen ook nog eens extreem duurzaam. Ook de ONE 60 DALI indoor LED pendelarmatuur wit creëert een bijzonder aangenaam, DALI dimbaar licht dat in hoogte verstelbaar is. Daarnaast is er een hoge CRI van meer dan 90 voor een natuurgetrouwe kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en niet alleen geschikt voor de horeca en gastronomie, maar ook voor elegant ingerichte woonruimtes. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002910
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	1480/1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916474		
Lichtval	direct - indirect	
Risk Group	1	
Hoogte	3 cm	
Diameter	60 cm	
Pendellengte	300 cm	
Nettogewicht	1.878 kg	
Brutogewicht	3.753 kg	
BIG WHITE pagina	770	