



SENER 12

Indoor LED plafondopbouwarmatuur vierkant wit 3000K

De vlakke SENER wand- en plafondarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleuren wit en zilvergrijs, evenals in een ronde en vierkante uitvoering. Het vaste premium LED-inzetstuk levert door de brede stralingshoek een vlakke, homogene basisverlichting.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003017
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.4 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,61
Aantal armaturen bij LS B16A	92
Aantal armaturen bij LS C16A	92
Niveau van inschakelstroom	3.4 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	460 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit

Lichtbron

916623		CRI	90
		UGR $\leq$	29
		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	48000 h
		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Lengte	11.5 cm
		Breedte	11.5 cm
		Hoogte	3.5 cm
		Nettogewicht	0.315 kg
		Brutogewicht	0.358 kg
		BIG WHITE pagina	319