



## 3- NUMINOS® PHASE M

### 3-fasensysteem lamp wit/swart 3000 K 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met het 3~ NUMINOS® PHASE M 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1955 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 1004182             |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| Montagebeschrijving           | Rail plafond        |
| Dimbaar                       | Ja                  |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding     |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning  | 500 mA              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 20.1 W              |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C               |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 50                  |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 85                  |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs               |
| Lumen                         | 1955 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                 | 24 °                |
| Kleur                         | wit                 |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 16                  |
| LXXBXX gegevens               | L80B50              |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 18.5 cm            |
| Hoogte                | 16.5 cm            |
| Diameter              | 8.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.77 kg            |
| Brutogewicht          | 1.06 kg            |
| BIG WHITE pagina      | 64                 |