




GALEN 120

SP LED-PROFIEL Outdoor Single Colour CCT-switch 3000/4000 K

Dankzij de geïntegreerde montagehouder en de spatwaterdichte aansluit- en verbindingkabel is het GALEN LED-profiel snel en eenvoudig aan de wand, op het vloer of aan het plafond te installeren. De favoriete toepassing is de verlichting van displays en borden. Daarbij zorgt de praktische CCT-switch voor extra flexibiliteit, omdat de lichtkleur via een schakelaar op de buitenzijde kan worden ingesteld tussen 3000K (warmwit) en 4000K (neutraalwit). Robuust geproduceerd en voorzien van sterke leds, daarmee is de GALEN ideaal als het gaat om een effectvolle of functionele verlichting in de buitenomgeving van shops, hotels, gastronomie of in bedrijfsmatige gebouwen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003448
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	10
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	500 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.89
Lumen	3000/3100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916553	
--------	---

Accessoires

231961	VERBINDINGSKABEL , voor GALEN outdoor wandlamp, zwart, 1 m
231960	AANSLUITKABEL , voor GALEN outdoor wan- darmatuur, zwart, 5 m

Levensduur	54000 h
Risk Group	1
Breedte	120 cm
Hoogte	6.2 cm
Diepte	11.3 cm
Nettogewicht	2.774 kg
Brutogewicht	3.015 kg
BIG WHITE pagina	692