


Buiskabelschoen 1,5 mm² Ø 4 mm

Eigenschappen

Doorsnede (mm²): **1.5**Ø schroef (mm): **4**Ø T (mm): **4.3**Ø I (mm): **1.8**L (mm): **18**A (mm): **8.7**C1 (mm): **5**C2 (mm): **4**Verpakking in doos : **100**

Normen

☑ IEC 61238-1.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Huis van uitgegloeid elektrolytisch koper voor een optimale smeedbaarheid voor optimaal klemmen.
Inspectiegat om voor het klemmen de goede positie van de kabel te controleren.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking
**Eenvoudige plastic zak**

Hoogte (cm) : 1

Lengte (cm) : 10

Diepte (cm) : 7,5

■ Netto gewicht : 0,074

■ Bruto gewicht (kg) : 0,089



3 700420 332190

Oververpakking 1
**Karton**

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 17

Diepte (cm) : 15

■ Netto gewicht : 2,672

■ Bruto gewicht (kg) : 2,762



3 700420 343974

Oververpakking 2
**Karton**

Hoogte (cm) : 18,5

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 18,7

■ Netto gewicht : 11,046

■ Bruto gewicht (kg) : 11,386



3 700420 343981

Oververpakking 3
**Pallet**

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

■ Netto gewicht : 683,16

■ Bruto gewicht (kg) : 706,16



3 700882 102782